Coffres-forts EN III

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III
Protection anti-feu certifiée selon la Norme DIN 4102

Grande capacité

Données techniques :
- Construction parois multiples
- Porte à doubles parois 87 mm d'épaisseur
- Fermeture centrale par pênes ronds
- Serrure protégée par une plaque anti-perçage
- Isolation contre le feu
- Gaine d'enrobage lisse sans possibilité de prise d'attaque
- Porte et parois protégées par des rainures anti-flammes

Finitions standard :
- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Rayons amovibles
- Gris RAL 7035
- Pivots de porte : à droite ou à gauche

Options :
- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Rayon supplémentaire
- Perforation pour ancrage
- Coffre intérieur à clé
- Couleurs spéciales
- Aménagement intérieur selon la liste de prix

EN-3-100

Type	Dimensions ext. (mm)			Dimensions int. (mm)			Poids/Vol	Rayons
	H	L	P	H	L	P	Kg/litres	Inclus
Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe III								
EN-3-80	800	600	590	630	430	340	505/92	2
EN-3-100	1000	600	590	830	430	340	615/121	2
EN-3-120	1200	600	590	1030	430	340	715/140	3
EN-3-140	1400	600	590	1230	430	340	780/179	3
EN-3-160	1600	750	630	1430	580	380	1120/315	3
EN-3-185	1850	850	680	1680	680	430	1490/491	4
EN-3-185/2*	1850	1250	680	1680	1080	430	1960/780	4
Modèle à 2 portes								

TECHNO SAFE Coffres-forts
Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge
+41 22 343 21 14
info@technosafe.ch / www.technosafe.ch