

Sécuriser les clés

Données techniques :

- Construction à simple parois
- Porte à doubles parois
- Verrouillage sur trois côtés
- Pivots de porte à l'intérieur

Finitions standard :

- Serrure à clé à double panneton inclus deux clés
- Supports de crochets numérotés et réglables (système Haky)
- Dispositif pour fixation au mur
- Gris clair RAL 7035 ou anthracite RAL 7016
- Pivots de porte : à droite ou à gauche (modèles 13005 – 13006 à deux portes)

Options :

- Serrure à combinaison de chiffres mécanique
- Serrure électronique
- Serrure électronique avec clé de secours
- Fente latérale pour dépôt des clés
- Couleurs spéciales



Key-Safe 13001



Key-Safe 13001

Type	Dimensions ext. (mm)			Crochets	Poids Kg
	H	L	P		
Protection anti-effraction VDMA-A					
13000	436	460	140	7	26
13001	636	460	140	10	35
13002	636	460	220	15	36
13003	636	460	220	20	37
13004	636	460	320	30	42
13005	636	812	220	40	95
13006	636	812	320	60	110

Profondeur : + 50 mm pour charnières pour modèle BSS



TECHNO SAFE Coffres-forts

Avenue Industrielle 5, 1227 Carouge

+41 22 343 21 14

info@technosafe.ch / www.technosafe.ch