

DuoGuard I

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 S 60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143-1 Classe I

Type	Dimensionsexternes en(mm)			Dimensionsintérieures en(mm)			Poids	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	Volume Kg/lit	Inclus	CHF HT
DuoGuard anti-feu S60P et anti-effraction Classe I									
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90/40	1	1'930.-
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115/62	1	2'080.-
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161/114	2	2'445.-
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196/150	2	2'735.-
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243/203	2	3'115.-
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322/290	3	3'930.-
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352/354	3	4'300.-
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415/443	4	4'750.-
Profondeur + 55 pour charnières									
H: Hauteur L: Largeur P: Profondeur Finition standard:Serrure à clé à double panneton inclus 2clés Aménagement intérieur: - Rayon amovible(supplémentaire) Modèles 40 - 300 35.- - Modèles350-450 45.- - Cadre extensible pour dossiers suspendus Modèles110-300 60.- - Modèles350-450 80.- - Rayon extensible Modèles110-300 110.- - Modèles350-450 125.- - Casier intérieur avec fermeture H 335 mm Modèles110-300 275.- - Modèles350-450 330.- - Tiroir avecfermeture Modèles110-300 125.- - Modèles350-450 145.- - Casier pour disquettes (NT 60DIS) Modèles110- 475.- - Modèles350- 510.- - Modèles450- 555.- Accessoires : - Serrure électronique Primor L5 490.-									
Coloris:anthracite RAL7016 Coloris spéciaux:surdemande									