

Combi Safe Zurich Plus

Protection anti-feu certifiée selon EN 1047-1 60P

Protection anti-effraction certifiée selon EN 1143.1 Classe II

Type	Dimensions extérieures en (mm)			Dimensions intérieures en (mm)			Poids Volume	Rayons	Prix
	H	L	P	H	L	P	Kg/lit	Inclus	CHF HT
70502	660	624	507	536	500	308	265/82	2	3'070.-
70503	754	624	507	630	500	308	280/97	2	3'400.-
70504	848	624	507	724	500	308	325/111	2	4'335.-
70505	1224	724	507	1100	600	308	420/203	3	5'195.-
70506	1384	724	507	1260	600	308	495/232	3	5'890.-
70507	1574	724	507	1450	600	308	550/268	3	6'670.-
Profondeur + 50 pour charnières									
H: Hauteur L: Largeur P: Profondeur Finition standard: Serrure à clé à double panneton inclus, 2 clés, sans aménagement intérieur Aménagement intérieur: - Rayon amovible 70.- - Cadre extensible pour dossiers suspendus 395.- - Rayon extensible avec séparations 395.- - Casier intérieure avec fermeture H 200 mm 225.- - Casier intérieure avec fermeture H 250 mm 240.- Accessoires: - Serrure à combinaison de chiffres mécanique 300.- - Serrure électronique Primor L5 490.- - Serrure électronique avec clé de secours Mauer 750.-									
Coloris: GrisclairRAL7035ou anthraciteRAL7016 Coloris spéciaux : sur demande									